

Specificatieblad

MLA 6-65 H-2

Knikladers




Capaciteit	Metrisch	Imperiaal
Static tipping load with bucket (straight)	2907 kg	6408 lbs
Static tipping load with bucket (full turn)	2230 kg	4916 lbs
Static tipping load with forks (straight)	2259 kg	4980 lbs
Static tipping load with forks (full turn)	1778 kg	3919 lbs
h35 - Max. height of bucket pivot point	3.32 m	10 ft 11 in
h3 - Max. lifting height (below forks)	3.13 m	10 ft 3 in
Lostrekkkracht aan de bak	5743 daN	12910 lbf
Gewicht en afmetingen		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	4150 kg	9149 lbs
Unladen weight (with forks) with cab	4309 kg	9499 lbs
m4 - Bodemvrijheid	0.37 m	1 ft 3 in
l3 - Overall length to carriage (without hitch)	4.26 m	13 ft 12 in
y - Wielbasis	2.01 m	6 ft 7 in
b22 - Overall width of 4 posts canopy	1.28 m	4 ft 2 in
b4 - Totale breedte cabine	1.28 m	4 ft 2 in
b1 - Overall width (over tyres)	1.65 m	5 ft 5 in
h36 - Overall height with FOPS removed and ROPS folded	1.98 m	6 ft 6 in
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.47 m	8 ft 1 in
h17 - Overall height with cab	2.47 m	8 ft 1 in
a4 - Graafhoek	45 °	45 °
a5 - Storthoek	45 °	45 °
wa1 - External turning radius (over tyres)	3.31 m	10 ft 10 in
Articulation angle	45 °	45 °
Standaardbanden	Mitas - 405/70R20 EM-01	Mitas - 405/70R20 EM-01
Motor		
Merk	Yanmar	Yanmar
Antivervuilingsnormen	Stage 3B	Stage 3B
Model	4TNV98CT-PGWL1	4TNV98CT-PGWL1
Aantal cilinders / Cilinderinhoud	4 - 3300 cm ³	4 - 201.37 in ³
Vermogen	65 ch / 48.50 kW	65 hp / 48.50 kW
Max. koppel	280 Nm op 1560 rpm	206.50 ft.lbs op 1560 rpm
Transmissie		
Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Number of Gears (Forward) with standard speed	2	2
Number of Gears (Reverse) with standard speed	2	2
Number of Gears (Forward) with max. speed	3	3
Number of Gears (Reverse) with max. speed	3	3
Max. travel speed	30 km/h	18.64 mph
Differentieelblokkering	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras	Beperkt slipdifferentieel op de voor- en achteras
Handrem	Handrem	Handrem
Hydraulische		
Pomptype	Tandwielpomp	Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Druk	70 l/min - 200 bar	18.49 gpm - 2900.75 psi
Drive hydraulic system pressure	420 bar	6091 psi
Reservoirs		
Hydraulische olie	74 l	19.54 US gal.
Brandstof	95 l	25.09 US gal.
Lawaal & trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen	2.5 m/s ²	8.2 ft/s ²
Diversen		
Veiligheid	Cabine ROPS - FOPS Level 1	Cabine ROPS - FOPS Level 1

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic	Premium	Elite
Algemeen				
Air prefilter	S	S	S	-
Hand throttle	S	S	S	-
Speed control	O	O	S	-
Third speed	O	O	S	-
Comfort				
Mechanical seat	S	S	-	-
Air suspension seat	-	O	S	-
Tuner car radio	-	S	S	-
Air conditioning	-	O	S	-
Boom suspension	O	O	S	-
Canopy	S	-	-	-
Closed cab with heating	-	S	S	-
Adjustable steering column	S	S	S	-
Floor mat	S	S	S	-
Hydraulische				
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	S	S	S	-
Easy Connect System (ECS)	S	S	S	-
Continue stroomhydrauliek	S	S	S	-
Attachment hydraulic line	S	S	S	-
Elektriciteit / Veiligheid				
Complete wegverlichting	O	S	S	-
Zwaailicht	O	O	O	-
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S	-	-
Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)	O	O	S	-



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes