

Technische fiche :

MLA 5-50 H



Capacities		Metrisch
Static tipping load with bucket (straight)		1880 kg
Static tipping load with bucket (full turn)		1650 kg
Static tipping load with forks (straight)		1470 kg
Static tipping load with forks (full turn)		1295 kg
Max. height of bucket pivot point	h35	3070 mm
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy		2678 kg
Wheelbase	y	1770 mm
Overall cab width	b4	991 mm
Overall height with 4 posts canopy	h38	2290 mm
Dump reach - Full height	r6	458 mm
Hood Height	h40	1469 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3870 mm
Articulation angle	a19	40 °
Maximum oscillation angle		10 °
Overall length with bucket	l16	4490 mm
Overall width less bucket	b1	1330 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3792 mm
Rear overhang	c6	1146 mm
Dump angle - Fully raised	a5	47 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2301 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	46 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	50 °
Digging Position	h32	-72 mm
Ground clearance	m4	356 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	3361 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2888 mm
Ground Plane to Bucket Edge Height	h42	2837 mm
Tread width (wheel center)	b29	946 mm
Attachment Pivot Clearance		168 mm
Height from ground to axle center	m8	230 mm
Bucket Width	e1	1520 mm
Front Wheel Center to Pivot Pin	m3	733 mm
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine model		403J-E17T
Number of cylinders		3
I.C. Engine power rating / Power (kW)		48 Hp / 36 kW
Max. torque / Engine rotation		166 Nm / 1600 rpm
Engine cooling system		Water
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		20 km/h
Service brake		Inching Brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		60 l/min / 207 bar
High-Flow Option (l/min)		60 l/min
Tank capacities		
Hydraulic oil		50 l
Fuel tank		65 l



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes